

Típusjel		SIEH0035SDO	SO1H0035SDO
Kapacitás		3,5 kW	
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz	1-220-240/50	
Üzem mód		Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	W	3400(1000~3770)	3430(1000~3810)
Teljesítmény felvétel	W	1130(290~1500)	922(290~1720)
Áramfelvétel	A	4,9(1,3~6,6)	4,0(1,3~7,5)
Maximum áramfelvétel	A	8	
Működési tartomány	°C	-15 ... 53 °C	-20 ... 30 °C
Energia besorolás		A++	A+
SEER	W/W	6,1	
SCOP	W/W	4,1	
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m ³ /h	560
	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	790×275×192
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	860×345×265
	Nettó/bruttó tömeg	kg	8,5/10,5
	Hangnyomás szint	dBA	41/37/33/25/22
	Hangteljesítmény szint	dBA	51/47/43/35/32
Kültéri egység	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	777×498×290
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	818×520×325
	Nettó/bruttó tömeg	Kg	24/26
	Hangnyomás szint	dBA	50
	Hangteljesítmény szint	dBA	60
	Hűtőközeg típus/mennyiség	R32/0,57 kg (5m;16g/m)	
	Leolvasztási mód	Automatikus leolvasztás	
Hűtőközeg csövezés/ elektromos csatlakozás	Nyomócső/szívócső méret	mm	φ6,35/φ9,52
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25/10
	Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet	Kültéri/3×1,5mm ²	
	Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet	4×1,5mm ²	